



Principale

Gama	Mini Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Translucid
Adancime	Perete 198 mm Afară 222 mm
Înălțime	Perete 228 mm Afară 252 mm
Adâncime	Afară 18 mm Perete 80 mm Total 98 mm
Built-in depth	80 mm

Suplimentare

Montare carcasa	Incastrat
Module de 9 mm	16
Numărul total de module de 18 mm	8
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Intrare pentru cablu	Găuri preformate
Funcție cutie de borne	Pământ
Numar de cleme	1 pământ (înșurubat) cu 8 plecări
Predecesori caseta de distributie	1 x 16 mm ² pentru pământ 3 x 6 mm ² pentru pământ 4 x 10 mm ² pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Fata frontala technoplastic

Culoare	Fata frontala alb (RAL 9003) Usa translucid
---------	--

Mediu

Standarde	IEC 60439-3 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistență la foc	Usa 650 °C Fata frontala 750 °C Partea din spate 850 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------