



Principale

Gama	Mini Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Translucid
Adancime	Perete 378 mm Afară 402 mm
Înălțime	Perete 228 mm Afară 252 mm
Adâncime	Afară 18 mm Perete 80 mm Total 98 mm

Suplimentare

Montare carcasa	Incastrat
Module de 9 mm	36
Numărul total de module de 18 mm	18
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Intrare pentru cablu	Găuri preformate
Funcție cutie de borne	Pământ
Numar de cleme	1 pământ (înșurubat) cu 16 plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 16 mm ² pentru pământ 6 x 6 mm ² pentru pământ 8 x 10 mm ² pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Fata frontala technoplastic
Culoare	Fata frontala alb (RAL 9003)

Mediu

Standarde	IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 60695-2-11
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistență la foc	Usa 650 °C Fata frontala 750 °C Partea din spate 850 °C
Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------