



### Principale

Gama	Mini Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Translucid
Adancime	Perete 270 mm Afară 294 mm
Înălțime	Perete 478 mm Afară 502 mm
Adâncime	Afară 18 mm Perete 80 mm Total 98 mm
Built-in depth	80 mm

### Suplimentare

Montare carcasa	Incastrat
Module de 9 mm	24
Numărul total de module de 18 mm	36
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Intrare pentru cablu	Găuri preformate
Funcție cutie de borne	Pământ
Numar de cleme	1 pământ (înșurubat) cu 20 plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 16 mm <sup>2</sup> pentru pământ 9 x 10 mm <sup>2</sup> pentru pământ 9 x 6 mm <sup>2</sup> pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Fata frontala technoplastic

Culoare	Fata frontala alb (RAL 9003) Usa translucid
---------	--

## Mediu

Standarde	EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistență la foc	Usa 650 °C Fata frontala 750 °C Partea din spate 850 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------