



Prezentare generală

Descriere	NetShelter CX Mini este conceput special pentru a găzdui un echipament IT complet pentru un birou mic alcătuit din unu sau două servere, hardware de rețea și dispozitive periferice. Acesta combină reducerea considerabilă a zgomotului și capacitatea termică moderată cu o excepțională fiabilitate și cu o specificație „plug and play” (conectare și funcționare), atotcuprinzătoare. Conceput să suporte servere cu factor de formă tower (turn), CX Mini poate fi convertit să suporte și servere cu factor de formă rack cu ajutorul unui kit de conversie pentru montare în rack 12U (AR4000MV12U). Rack-ul EIA rezultat are 600 mm/23,6" adâncime.
Denumire model	NetShelter CX Mini Enclosure Dark Grey Finish
Include	Bandă cu perie, Ușă, Cheie(chei), Ușă blocabilă, Role pentru birou, Priză multiplă cu (3) receptoare IEC, 1 buc - cablu de alimentare IEC conform IEC 5-15, 1 buc. - IEC-C13 - Cablu de alimentare de intrare Shuko, 2 buc - Ventilatoare, 3 buc. - cabluri adaptoare de echipament IEC-C14 - NEMA 5-15R, Panou spate demontabil blocabil, Izolare fonică, Folie de despachetare
Timp de livrare standard	Comandă specială - Întrebați care este timpul de livrare fixat
Distribuire produs	Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Belgia, Benin, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Republica Centrafricană, Ciad, China, Congo, REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO, Coasta de Fildeș, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritrea, Estonia, Etiopia, Finlanda, Franța, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guineea, Guyana Franceză, Hong Kong, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Republica Islamică Iran, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Iordania, Kazahstan, Kenya, REPUBLICA COREEA, Kuweit, Letonia, Liban, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaezia, Mali, Malta, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Republica Moldova, Mongolia, Maroc, Mozambic, Namibia, Olanda, Noua Zeelandă, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Filipine, Polonia, Portugalia, La Réunion, România, Federația Rusă, Rwanda, Arabia Saudită, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovacia (Republica Slovacă), Slovenia, Somalia, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Suedia, Elveția, Taiwan, Tajikistan, REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI, Thailanda, Togo, Turcia, Turkmenistan, Insulele Turks și Caicos, Uganda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan, Vietnam, Sahara Occidentală, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Intrare

Tensiune nominală de intrare	115V 120V 200V 208V 220V 230V 240V
Frecvență de intrare	50/60 Hz
Conexiuni de intrare	IEC-320 C14, NEMA 5-15P

Lungime cablu	1.2 metri
---------------	-----------

Caracteristici fizice

Greutate netă	75.0 kg
Înălțime maximă	720.0 mm
Lățime maximă	690.0 mm
Adâncime maximă	930.0 mm
Greutate de transport	80.0 kg
Înălțime transport	750.0 mm
Lățime de transport	740.0 mm
Adâncime transport	980.0 mm
Adâncime maximă de montare	27.56
Culoare	Gri
Unități per palet	1.0

Conformanță

Aprobări reglementare	TAA compliance
Garanție standard	2 ani (defect producător)

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)