



### Prezentare generală

Descriere	Incinte specializate cu răcire integrată, atenuarea zgomotului și distribuție a energiei pentru aplicații de rețea și server în medii de birou.
Denumire model	NetShelter CX 38U in colour Dark Grey Intl.
Include	Role de direcție , Ghid de instalare , Cheie(chei) , Picior de punere la nivel , Unitate de distribuție a energiei electrice pentru rack (PDU) , Panouri laterale
Timp de livrare standard	Comandă specială - Întrebați care este timpul de livrare fixat
Distribuire produs	Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Belarus , Belgia , Benin , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerun , Insulele Cayman , Republica Centrafricană , Ciad , China , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guineea , Hong Kong , Ungaria , Islanda , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malawi , Mali , Malta , Mauritania , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Namibia , Olanda , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portugalia , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Togo , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uzbekistan , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

### Intrare

Tensiune nominală de intrare	200V 208V 220V 230V 240V
Frecvență de intrare	50/60 Hz
Conexiuni de intrare	IEC-320 C14

### Caracteristici fizice

Greutate netă	202.5 kg
Înălțime maximă	1950.0 mm
Lățime maximă	750.0 mm
Adâncime maximă	1130.0 mm
Greutate de transport	230.0 kg
Înălțime transport	2150.0 mm

Lățime de transport	800.0 mm
Adâncime transport	1200.0 mm
Adâncime minimă de fixare	28.35
Adâncime maximă de montare	34.65
Înălțime rack	38 U
Culoare	Gri
Unități per palet	1.0

### Conformanță

Aprobări reglementare	EIA 19 inci , TAA compliance
Garanție standard	2 ani (defect producător)

### Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)