



### Prezentare generală

Descriere	Incintă standard pentru aplicații de rețea și server cu densitate de la mică la medie. Lățime compactă pentru optimizarea spațiului centrului de date. Înălțime de 42U pentru introducerea ușoară în cameră chiar și printr-o ușă standard.
Denumire model	Incintă NetShelter SX 42U 600 mm lățime x 1070 mm adâncime fără uși negre
Include	Componente de montare în soclu , Cheie(chei) , Picior de punere la nivel , Componente de montaj , Role preinstalate , Panouri laterale
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania , Andorra , Austria , Bosnia și Herțegovina , Bulgaria , Canada , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Estonia , Finlanda , Franța , Germania , Gibraltar , Grecia , Ungaria , Islanda , Irlanda , Israel , Italia , Letonia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malta , Olanda , Norvegia , Polonia , Portugalia , România , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Spania , Suedia , Elveția , Statele Unite ale Americii

### Caracteristici fizice

Greutate netă	105.55 kg
Înălțime maximă	1991.0 mm
Lățime maximă	600.0 mm
Adâncime maximă	1070.0 mm
Greutate de transport	125.0 kg
Înălțime transport	2118.0 mm
Lățime de transport	899.0 mm
Adâncime transport	1219.0 mm
Adâncime minimă de fixare	7.52
Adâncime maximă de montare	36.02
Înălțime rack	42 U
Culoare	Negru
Unități per palet	1.0
Montanți verticali	16 aparat de măsurat
Acoperiș	18 aparat de măsurat
Șine de fixare EIA	14 aparat de măsurat
Panouri laterale	18 aparat de măsurat

## Conformanță

Aprobări reglementare	UL 2416 , UL 60950-1
Garanție standard	5 ani reparații sau înlocuire

## Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)