



Prezentare generală

Descriere	Incintă lată cu opțiuni sporite de gestionare a cablului pentru aplicații de server și rețea de mare densitate. Înălțime de 42U pentru introducerea ușoară în cameră chiar și printr-o ușă standard.
Denumire model	Incintă NetShelter SX 42U 750 mm lățime x 1070 mm adâncime fără laterale, fără uși negre
Include	Componente de montare în soclu, Cheie(chei), Picior de punere la nivel, Componente de montaj, Role preinstalate
Timpe de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Canada, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Gibraltar, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Olanda, Antilele Olandeze, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia (Republica Slovacă), Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Statele Unite ale Americii

Caracteristici fizice

Greutate netă	100.41 kg
Înălțime maximă	1991.0 mm
Lățime maximă	750.0 mm
Adâncime maximă	1070.0 mm
Greutate de transport	112.64 kg
Înălțime transport	2216.0 mm
Lățime de transport	895.0 mm
Adâncime transport	1219.0 mm
Adâncime minimă de fixare	10.31
Adâncime maximă de montare	36.02
Înălțime rack	42 U
Culoare	Negru
Unități per palet	1.0
Montanți verticali	16 aparat de măsurat
Acoperiș	18 aparat de măsurat
Șine de fixare EIA	14 aparat de măsurat

Conformanță

Aprobări reglementare	UL 2416, UL 60950-1
Garanție standard	5 ani reparații sau înlocuire

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
