



### Prezentare generală

Descriere	Incintă lată cu opțiuni sporite de gestionare a cablului pentru aplicații de server și rețea de mare densitate. Înălțime de 42U pentru introducerea ușoară în cameră chiar și printr-o ușă standard.
Denumire model	NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035
Include	Componente de montare în soclu, Cheie(chei), Uși și panouri laterale cu chei identice, Picior de punere la nivel, Componente de montaj, Role preinstalate, Panouri laterale
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Belgia, Benin, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Republica Centrafricană, Ciad, Congo, REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO, Coasta de Fildeș, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritrea, Estonia, Etiopia, Finlanda, Franța, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Guadelupe, Guineea, Guyana Franceză, Ungaria, Islanda, Republica Islamică Iran, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kuweit, Letonia, Liban, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Republica Moldova, Mongolia, Maroc, Mozambic, Namibia, Olanda, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portugalia, Qatar, La Réunion, România, Federația Rusă, Rwanda, Arabia Saudită, Senegal, Sierra Leone, Slovacia (Republica Slovacă), Slovenia, Somalia, Africa de Sud, Spania, Sudan, Suriname, Suedia, Elveția, Tajikistan, REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI, Togo, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Insulele Turks și Caicos, Uganda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan, Sahara Occidentală, Yemen, Zambia, Zimbabwe

### Caracteristici fizice

Greutate netă	165.0 kg
Înălțime maximă	1991.0 mm
Lățime maximă	800.0 mm
Adâncime maximă	1070.0 mm
Greutate de transport	200.0 kg
Înălțime transport	2120.0 mm
Lățime de transport	950.0 mm
Adâncime transport	1150.0 mm
Adâncime minimă de fixare	10.31
Adâncime maximă de montare	36.02
Înălțime rack	42 U
Culoare	Gri
Unități per palet	1.0

Montanți verticali	16 aparat de măsurat
Ușă frontală	16 aparat de măsurat
Ușă spate	18 aparat de măsurat
Acoperiș	18 aparat de măsurat
Șine de fixare EIA	14 aparat de măsurat
Panouri laterale	18 aparat de măsurat

### Conformanță

Aprobări reglementare	UL 2416 , UL 60950-1
Garanție standard	5 ani reparații sau înlocuire

### Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)