



Prezentare generală

Descriere	Incintă adâncă universală pentru componentele IT, pentru aplicații de densitate joasă și medie pentru server și rețea care necesită fie spațiu suplimentar pentru echipament, fie mai mult spațiu deschis pentru facilitarea accesului în partea din spate a incintei. Lățime compactă pentru optimizarea spațiului centrului de date. Înălțime de 42U pentru introducerea ușoară în cameră chiar și printr-o ușă standard.
Denumire model	NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035
Include	Componente de montare în soclu, Cheie(chei), Uși și panouri laterale cu chei identice, Picior de punere la nivel, Componente de montaj, Role preinstalate, Panouri laterale
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Belgia, Benin, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Republica Centrafricană, Ciad, Congo, REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO, Coasta de Fildeș, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritrea, Estonia, Etiopia, Finlanda, Franța, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Guadelupe, Guineea, Guyana Franceză, Ungaria, Islanda, Republica Islamică Iran, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kuwait, Letonia, Liban, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Martinica, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Republica Moldova, Mongolia, Maroc, Mozambic, Namibia, Olanda, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portugalia, Qatar, La Réunion, România, Federația Rusă, Rwanda, Arabia Saudită, Senegal, Sierra Leone, Slovacia (Republica Slovacă), Slovenia, Somalia, Africa de Sud, Spania, Sudan, Suriname, Suedia, Elveția, Tajikistan, REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI, Togo, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Insulele Turks și Caicos, Uganda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan, Sahara Occidentală, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Caracteristici fizice

Greutate netă	134.09 kg
Înălțime maximă	1991.0 mm
Lățime maximă	600.0 mm
Adâncime maximă	1200.0 mm
Greutate de transport	149.09 kg
Înălțime transport	2118.0 mm
Lățime de transport	752.0 mm
Adâncime transport	1334.0 mm
Adâncime minimă de fixare	7.52
Adâncime maximă de montare	41.26
Înălțime rack	42 U

Culoare	Gri
Unități per palet	1.0
Montanți verticali	16 aparat de măsurat
Ușă frontală	16 aparat de măsurat
Ușă spate	18 aparat de măsurat
Acoperiș	18 aparat de măsurat
Șine de fixare EIA	14 aparat de măsurat
Panouri laterale	18 aparat de măsurat

Conformanță

Aprobări reglementare	UL 2416 , UL 60950-1
Garanție standard	5 ani reparații sau înlocuire

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)