



Principale

Gama de produse	OptiLine 45
Sistem de instalare a cablajului	Canal de cabluri
Product type	Cadru de perete/plafon
Colour	Polar white (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Set de 1

Suplimentare

Material canal de cabluri	Plastic
Dimensiune canal de cabluri	140 x 55 mm
Mod de fixare	Dotat cu agrafa
Product material	PC/ABS
Lungime	22 mm
Înălțime	195 mm
Lățime	82 mm

Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declarația REACH

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------