



## Principale

Gama de produse	OptiLine 45
Sistem de instalare a cablajului	Canal de cabluri
Product type	Capat de oprire
Colour	Polar white (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Set de 2

## Suplimentare

Material canal de cabluri	Plastic
Dimensiune canal de cabluri	165 x 55 mm
Mod de fixare	Surub Dotat cu agrafa
Product material	PC/ABS
Lungime	21 mm
Înălțime	169 mm
Lățime	56 mm

## Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

## Garant#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------