



Principale

Gama de produse	OptiLine 45
Sistem de instalare a cablajului	Canal de cabluri
Tip produs sau componenta	Canal de cabluri pt. instalare
Tenta de culoare	Natural
Cantitate per set	12 m
Segment de pia#ă	Clădiri comerciale mici Reziden#ial

Suplimentare

Material canal de cabluri	Aluminiu
Dimensiune canal de cabluri	75 x 55 mm
Impartire compartiment	1 compartiment
Locatie de montare	Internal
Mod de fixare	Cu suruburi
Dimensiune de deschidere a usii	45 mm
Material	Aluminiu anodizat
Lungime	2000 mm
Înăl#ime	75 mm
Lă#ime	55 mm

Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C
Grad de protec#ie IP	IP30

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------