



Principale

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Gama de produse | OptiLine 45 |
| Sistem de instalare a cablajului | Canal de cabluri |
| Product type | Capat de oprire |
| Colour | AluminIU metalic |
| Quantity package 1 / unit | Set de 2 |

Suplimentare

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Material canal de cabluri | AluminIU |
| Dimensiune canal de cabluri | 165 x 55 mm |
| Mod de fixare | Surub Dotat cu agrafa |
| Product material | PC/ABS vopsit |
| Lungime | 21 mm |
| Înălțime | 169 mm |
| Lățime | 56 mm |

Mediu

| | |
|-----------------------|---|
| Standarde | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102 |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Grad de protectie IP | IP30 |
| Grad de protectie IK | IK07 |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|--|---|
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |

Garant#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|