



Principale

Sistem de instalare a cablajului	Canal de cabluri Pol Stalp
Tip produs sau componenta	Capac frontal

Suplimentare

Tip de stalp	Cu o singura fata Cu doua laturi
Tip de stalp	Cu o singura fata Cu doua laturi
Tenta de culoare	Natural
Cantitate per set	24 m
Material canal de cabluri	Aluminiu
Dimensiune canal de cabluri	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Finisaj suprafata stalp	Anodizat
Mod de fixare a stlpului	Montatin tensiune Independent
Mod de fixare	Dotat cu agrafa
Material	Aluminiu anodizat
Lungime	2000 mm
Înălțime	45 mm
Lățime	16 mm
Segment de piașă	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC
-----------	------------------------

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C
Grad de protecție IP	IP30

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------