



## Principale

Gama de produse	OsiSense XX
Tip senzor	Senzor ultrasonic
Nume serie	Uz general
Nume senzor	XX7
Design senzor	Formă plată 18 x 33 x 60 + cilindrică M18
Sistem de detectie	Difuz
[Sn] distanța nominală de sensibilitate	0,5 m reglabil cu buton cu învățare de la distanță
Material	Plastic
Tip de semnal de iesire	Discret
Funcție de iesire discreta	1 NO
Tehnica de conectare	3 fire
Tip de iesire discreta	PNP
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
Conexiune electrica	Conector tata M12 4 pini
[Sd] gama de sensibilitate	0,051...0,508 m
Unghiul fasciculului	12 °
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529

## Suplimentare

Material carcasa	Valox
Material fata	Epoxidic
Limitele tensiunii de alimentare	10...28 V c.c.
[Sa] distanța de operare sigură	0,051...0,508 m (modul învățare)
Deplasarea diferențială maximă	2,5 mm
Zona oarbă	0...51 mm
Frecvența de transmisie	300 kHz
Precizie de repetare	1,27 %

Suprafata minima a obiectului detectat	Diametru 2.5 mm la 0,15 m Bară plată bar 1 mm lățime la 0,15 m
LED de stare	Alimentare 1 LED (verde) Stare ieșire 1 LED (galben)
Curentul consumat	40 mA
Curent maxim de comutație	100 mA
Maximum voltage drop	1 V
Frecvența de comutare	<= 40 Hz
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	10 ms
Maximum delay recovery	10 ms
Marcaj	CE
Înălțime	44 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	60 mm

## Mediu

Standarde	IEC 60947-5-2
Certificari produs	UL
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...65 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C
Rezistența la vibrații	+/-1 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	30 gn în cele 3 axe pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistență la descărcări electrostatice	8 kV nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistență la câmpuri electromagnetice	10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistență la tranziții rapizi	1 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informații privind sfârșitul duratei de viață</a>

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------