



Principale

Gama de produse	Performa
Tip produs sau componenta	Suport cablu
Cantitate per set	12 m

Suplimentare

Shape	U-shape
Material	Otel (electro-zincat)
Atmospheric-corrosivity category	C1
Longitudinal wire diameter	3,9 mm
Transversal wire diameter	3,9 mm
Secțiune cablu	9112 mm ²
Standarde	EN 12329 IEC 61537 EN 50102 EN/ISO 9227 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12
Lungime	3 m
Înălțime	75 mm
Lățime	150 mm
Compatibilitate pe înălțime	70 mm
Compatibilitate lățime	150 mm
Compatibilitate tratament al suprafeței	Electro-zinc

Mediu

Temperatura ambientă pentru utilizare	-40...120 °C
Grad de protecție IK	IK10

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------