



### Principale

Gama de produse	Performa
Tip produs sau componenta	Suport cablu
Cantitate per set	6 m

### Suplimentare

Shape	U-shape
Material	Otel (electro-zincat)
Atmospheric-corrosivity category	C1
Longitudinal wire diameter	4,9 mm
Transversal wire diameter	3,9 mm
Secțiune cablu	12328 mm <sup>2</sup>
Standarde	EN/ISO 9227 DIN 4102-12 EN 50102 EN 12329 IEC 60068-2-75 IEC 61537
Lungime	3 m
Înălțime	75 mm
Lățime	200 mm
Compatibilitate pe înălțime	70 mm
Compatibilitate lățime	200 mm
Compatibilitate tratament al suprafeței	Electro-zinc

### Mediu

Temperatura ambientă pentru utilizare	-40...120 °C
Grad de protecție IK	IK10

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------