

Fișă tehnică produs

Caracteristici

PF8VNT3-GR

APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Germany



Prezentare generală

Denumire model	APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Germany
Include	1.8 Meter Tel Cable , 60 cm Coaxial Cable , 6ft Network Cable , Manual de utilizare
TimP de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania , Algeria , Andorra , Angola , Austria , Bahrain , Benin , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Insulele Cayman , Republica Centrafricană , Ciad , Chile , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeș , Croația , Republica Cehă , Djibouti , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Gabon , Gambia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guineea , Ungaria , Islanda , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Israel , Iordania , Kenya , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Mali , Malta , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Maroc , Mozambic , Namibia , Olanda , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Paraguay , Polonia , Portugalia , La Réunion , România , Rwanda , Senegal , Sierra Leone , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sudan , Suriname , Suedia , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Togo , Tunisia , Turcia , Uganda , Vietnam , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Ieșire

Număr de ieșiri	8
Stil priză	CEE 7 Schuko

Intrare

Tensiune nominală de intrare	230V
Frecvență de intrare	50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automată)
Conexiuni de intrare	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Curent maxim de linie per fază	10.0 A
Lungime cablu	3.05 metri

Protecție la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	2525 Jouli
Clasificare eP Joule	3400 Jouli
Atenuare zgomot EMI/RFI (de la 100 kHz la 10 mHz)	70.0 dB
Mod normal curent de vârf	40 (/PH) kA

Mod comun curent de vârf	30.0 kA
Protecție date în linie	Modem cablu / Protecție video , Splitter RJ-11 cu 2 căi pentru modem/fax/DSL cu protecție (linii duble cu patru fire) , Protecție RJ45 10/100 Base-T Ethernet
Linii de date protejate(numai pentru linii multiple)	1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Tensiune nominală de străpungere	700

Caracteristici fizice

Greutate netă	1.26 kg
Înălțime maximă	372.0 mm
Lățime maximă	122.0 mm
Adâncime maximă	42.0 mm
Greutate de transport	1.32 kg
Înălțime transport	381.0 mm
Lățime de transport	216.0 mm
Adâncime transport	51.0 mm
Unități Master Carton	12.0
Greutate Master Carton	35.0 lbs
Coduri SCC	1073130422365 5
Culoare	Cărbune
Unități per palet	60.0

Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-15000 metri
Temperatură de depozitare	-15 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %
Înălțime depozitare	0-15000 metri

Conformanță

Aprobări reglementare	CE
Garanție standard	5 years (all other countries) , Lifetime (European Union countries only)
Politică de protecție echipament	Durată de viață: 100000 Euro
Clasificare TVSS UL 1449	--

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
---	--------------