



Principale

Gama de produse	Phaseo
Tip produs sau componenta	Battery module
Tensiune de intrare	24 V c.c.
Tensiune de iesire	24 V c.c.
Curent maxim de iesire	32 A
Capacitate baterie	3,2 Ah
Timp de pastrare	< 20 h la 0.16 A, 20 °C > 5 min la 8.4 A, 20 °C

Suplimentare

Limite pentru tensiune la intrare	21...29 V
Ztimp de încărcare	72 H
Curent de sarcină	0,3 A
Tip de protecție a iesirii	Protecție la suprasarcină și scurtcircuit, tehnologie de protecție: 1 x 20 A automotive type fuse
Conexiuni - borne	pentru intrare conectată borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 0.5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 pentru conexiune ieșire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 0.5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Rata de autodescărcare	9 %, 3 months 3 %, 1 month 15 %, 6 months
Mod de fixare	Cu 2 suruburi diametru: 5 mm pornit horizontal panel, poziție de funcționare: orizontal Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical, poziție de funcționare: vertical By clips (with mounting kit) pornit sina DIN simetrica, 35 mm, poziție de funcționare: orizontal By clips (with mounting kit) pornit sina DIN simetrica, 35 mm, poziție de funcționare: vertical
Cuplaj de iesire	Paralel
Altitudine de funcționare	2000 m
Durata de serviciu în ore	11000 H la 40 °C 15000 H la 35 °C 22000 H la 30 °C 31000 H la 25 °C 44000 H la 20 °C 5000 H la 50 °C 7300 H la 45 °C
Marcaj	CE
Greutate produs	3,5 kg

Mediu

Certificari produs	GOST UL
Temperatura ambientă pentru utilizare	0...40 °C
Temperatura de depozitare	-20...50 °C
Grad de protectie IP	IP10 conformitate cu EN/IEC 60529
Categorie de supratensiune	Class 3 conformitate cu VDE 0106-1
Rezistenta la vibratii	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------