



Principale

Gama de produse	Phaseo Universal
Tip produs sau componenta	Transformator de siguranta si izolare
Putere nominală în VA	1000 VA
Tensiune de intrare	230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1 400 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
Tensiune de iesire	115/230 V c.a.
Infasurare secundara	Dublu
Capac de protectie	Fara
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...60 °C

Suplimentare

Limite pentru tensiune la intrare	207...253 V 360...440 V
Limitele frecvenței rețelei	47...63 Hz
Toleranta pentru tensiune la intrare	+/- 15 V
Eficiență	92 %
Puterea disipată în W	87 W
Variația tensiunii la sarcină nominală	0,0315 la 230 V 0,034 la 400 V
Supratensiune continua la iesire	0,035 (în gol, stare caldă)
Maximum voltage drop at rated load	4,08 %
Pierderi în gol	31,09 W
Tensiune de scurtcircuit	0,038
Tip de protectie a iesirii	Protecție la suprasarcină, tehnologie de protecție: extern Protecție la supratensiune, tehnologie de protecție: extern Protecție la scurtcircuite, tehnologie de protecție: extern
Conexiuni - borne	pentru intrare conectată borne tip cu surub, capacitate conexiune: 5 x 4 mm² AWG 11 pentru intrare conectată la pământ borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 4 mm² AWG 11 pentru conexiune ieșire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 6 x 10 mm² AWG 6

Marcaj	CE
Mod de fixare	Cu 4 suruburi diametru: 7 mm pornit panou vertical, poziție de funcționare: orizontal Cu 4 suruburi diametru: 7 mm pornit panou vertical, poziție de funcționare: vertical Cu 4 suruburi diametru: 7 mm pornit panou orizontal cu declasare la 90 %
Cuplaj de ieșire	Legare la pamant a secundarului Serii dupa puntea de suntare interna Paralel
Altitudine de funcționare	3000 m
Clasa de izolație electrică	Clasa F
Lățime	150 mm
Înălțime	146 mm
Adâncime	156 mm
Greutate produs	14 kg

Mediu

Certificari produs	EAC UR
Standarde	UL 506
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	EMC conformitate cu EN 62041 Safety conformitate cu EN 61558-1 Safety conformitate cu EN 61558-2-6
Temperatura de depozitare	-40...80 °C
Umiditate relativă	0...95 % în timpul funcționării
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu VDE 0106-1
Rigiditate dielectrică	3200 V între intrare și pământ 3200 V între ieșire și pământ 5100 V între intrare și ieșire

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale Informații privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------