



Principale

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa de distributie
Adancime	550 mm
Înălțime	1050 mm
Adâncime	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Clasa de izolare electrica	Izolatie dubla Clasa II
Echipament livrat	1 x identification label 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Module de 9 mm	48
Numărul total de module de 18 mm	144
Puterea disipată în W	100 W
[In] curent nominal	160 A
Tip de sina	DIN
Intrare pentru cablu	Placi amovibile Placi cu decupaje Cabluri sau tub Canal de cabluri
Compatibilitate bara colectoare tip pieptene si caseta de distributie	Compatibil XE
Numar de cleme	1 pământ (Quick) cu 48 pecări
Predecesori caseta de distributie	1 x 50 mm ² pentru pământ

	3 x 25 mm ² pentru pământ 44 x 6 mm ² pentru pământ
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Fata frontala technoplastic Partea din spate metal Fata frontala metal
Culoare	Carcasa alb (RAL 9016) Fata frontala gri (RAL 7004)
Tara vizata	Danemarca Franta Norvegia Belgia

Mediu

Rezistență la foc	Partea din spate 750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 Fata frontala 750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP30 without door conformitate cu EN/IEC 60529 IP40 with door conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protectie IK	IK08 without door conformitate cu EN/IEC 62262 IK09 with door conformitate cu EN/IEC 62262
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C
Standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------