



Principale

Gama	Prisma
Compatibilitate gama	Prisma G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Categorie de accesorii/piese separate	Installation accessory
Dispozitiv instalat	Compact fix INS250 - comandă: lateral handle - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: lateral handle - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: mecanism motor - orizontal instalare Compact conectare NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Descrierea polilor	1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare 1 x 4P fix NSX100...160 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare 1 x 4P fix NSX250 orizontal instalare 1 x 3P fix INS250 vertical instalare 1 x 4P fix INS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV250 vertical instalare 1 x 4P fix INV250 vertical instalare 1 x 3P conectare NSX100...160 orizontal instalare 1 x 4P conectare NSX100...160 orizontal instalare 1 x 3P conectare NSX250 orizontal instalare 1 x 4P conectare NSX250 orizontal instalare

Suplimentare

Installation description	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct 600 + 300 mm
Numar de module verticale (50 mm)	4 module NSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus sau jos

4 moduleNSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus sau jos
 4 moduleNSX250 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus sau jos
 4 moduleNSX250 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus sau jos
 8 moduleINS250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 8 moduleINS250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
 8 moduleINV250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos
 8 moduleINV250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos

Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizontal Need additional plate (1 vertical)
Înălțime	150 mm
Greutate produs	0,96 kg
Finisaj suprafata	Mat Smooth
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9001)

Mediu

Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASEFA

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------