



Principale

Gama	Prisma
Compatibilitate gama	Prisma G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Categorie de accesorii/piese separate	Installation accessory
Dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Descrierea polilor	1 x 3P fix INS250 vertical instalare 1 x 4P fix INS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV250 vertical instalare 1 x 4P fix INV250 vertical instalare 4 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare 3 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare 4 x 3P fix CVS250 vertical instalare 3 x 4P fix CVS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV100 vertical instalare 1 x 4P fix INV100 vertical instalare 1 x 3P fix INV160 vertical instalare 1 x 4P fix INV160 vertical instalare 1 x 3P fix INV200 vertical instalare 1 x 4P fix INV200 vertical instalare 4 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare 3 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare 4 x 3P fix NSX250 vertical instalare 3 x 4P fix NSX250 vertical instalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suplimentare

Installation description	Carcasa de podea 600 mm Carcasa cu montare pe perete 600 mm
Numar de module verticale (50 mm)	8 moduleINS250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINS250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 8 moduleINV250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINV250, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 11 moduleCVS250 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 11 moduleCVS250 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 8 moduleINV100, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINV100, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 8 moduleINV160, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINV160, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 8 moduleINV200, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 8 moduleINV200, direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 11 moduleNSX250 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 11 moduleNSX250 fara protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 10 moduleCVS100...160 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 10 moduleCVS100...160 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 13 moduleCVS250 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 13 moduleCVS250 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 10 moduleNSX100...160 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 10 moduleNSX100...160 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos 13 moduleNSX250 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa de podea sus sau jos 13 moduleNSX250 cu protecție punere la pământ , direct with long terminal shield în 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 vertical)
Înălțime	150 mm
Greutate produs	0,915 kg
Finisaj suprafata	Mat Smooth
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9001)

Mediu

Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASEFA

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------