



### Principale

Gama	Exiway
Nume produs	Quick Signal
Tip produs sau componenta	Semn de iesire de urgenta
Domeniul de aplicare al aparatului	Semnal
Function	Standard
Alimentare	Mentinut
Culoare	Alb
Culoare sursa de lumina	Alb
Echipament livrat	bracket wall/flag installation
Tip capac	Transparent

### Suplimentare

Compatibilitate gama	telecomanda
[Ue] tensiune operationala nominala	200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Putere consumata	4,1 VA
Curentul consumat	17 mA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Capacitate baterie	1,5 Ah la 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomie	3 h
Ztimp de încărcare	24 H
Tip bec	LED 100000 H
Flux luminos	Mod menținut 14 lm Condiția de urgență 12 lm
Distanța de vizibilitate	28 m
Indicator type	Indicator two sides
Material	Plastic carcasa Plastic capac
Montare dispozitiv	Apărent ceiling Hanging ceiling Apărent wall Ingropat false ceiling Flag type bracket wall Ingropat

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Înălțime	235 mm
Lățime	290 mm
Adâncime	60 mm
Greutate produs	0,9 kg

### Mediu

Grad de protecție IP	IP40
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	0...40 °C
Rezistență la foc	850 °C
Standarde	IEC 695-2-1 IEC 50-11 EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 EN 1838

### Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------