



Prezentare generală

Denumire model	Rack PDU, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19
Include	Ghid de instalare , Ghid de siguranță
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgia , Benin , Bhutan , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , China , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Insulele Cook , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Timorul de Est , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Fiji , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guineea , Guyana Franceză , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordanie , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuwait , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guineă , Filipine , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Insulele Turks și Caicos , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uzbekistan , Vietnam , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Ieșire

Consum de curent total maxim per fază	48 A
Conexiuni de ieșire	(3) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Protecție la suprasarcină	Yes

Intrare

Tensiune nominală de intrare	230V 240V
Frecvență de intrare	50/60 Hz
Conexiuni de intrare	IEC 309 63A 2P+PE
Lungime cablu	3.66 metri
Acceptable Input Voltage	200-240 VAC
Curent maxim de linie per fază	48 A
Curent maxim de intrare per fază	48 A

Capacitate sarcină	14500 VA
--------------------	----------

Caracteristici fizice

Greutate netă	5.4 kg
Înălțime maximă	44.0 mm
Lățime maximă	388.0 mm
Adâncime maximă	126.0 mm
Greutate de transport	8.31 kg
Înălțime transport	395.0 mm
Lățime de transport	500.0 mm
Adâncime transport	195.0 mm
Culoare	Negru

Conformanță

Aprobări reglementare	CE , EAC , IRAM , VDE
Garanție standard	2 ani reparații sau înlocuire

Stare oferă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)