

SU044X163 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa##.



! Produc#ie întrerupt#

Prezentare generală

Denumire model	APC REDUNDANT SWITCH 3000VA 230V 16A
Include	Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgia , Benin , Bhutan , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , China , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Insulele Cook , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Timorul de Est , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Fiji , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guineea , Guyana Franceză , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guinee , Filipine , Polonia , Portugalia , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uzbekistan , Vietnam , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Ieșire

Consum de curent total maxim per fază	13 A
Conexiuni de ieșire	(1) IEC 309 (Battery Backup)
Întotdeauna la prize	1
Protecție la suprasarcină	Yes

Intrare

Tensiune nominală de intrare	230V
Frecvență de intrare	50/60 Hz
Lungime cablu	3.66 metri
Număr de cabluri de alimentare	1
Curent maxim de linie per fază	13 A
Curent maxim de intrare per fază	13 A
Capacitate sarcină	3000 VA

Caracteristici fizice

Greutate netă	2.14 kg
Înălțime maximă	45.0 mm
Lățime maximă	432.0 mm
Adâncime maximă	191.0 mm
Greutate de transport	2.82 kg
Înălțime transport	70.0 mm
Lățime de transport	470.0 mm
Adâncime transport	343.0 mm
Culoare	Cărbune

Ambiental

Mediu de operare	0 - 50 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-3000 metri
Temperatură de depozitare	-5 - 55 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %
Înălțime depozitare	0-15000 metri

Conformanță

Aprobări reglementare	CSA , FCC Partea 15 Clasa A , UL 1778
Garanție standard	2 ani reparații sau înlocuire