



Principale

Domeniul de aplicare al aparatului	Control Distribution
Gama	Acti 9
Nume produs	Reflex iC61
Nume scurt al dispozitivului	Reflex iC60H
Tip produs sau componenta	Întreruptor automat de comandă integrat
Descriere poli	3P
Numărul polilor protejați	3
Tip rețea	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C

Suplimentare

[In] curent nominal	16 A
Frecvența rețea	50/60 Hz
Cod de clasificare disjunctoare	H
Capacitate de rupere	30 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 15 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V c.a.
Indicator de poziție contact	Da
Tip de control	Buton ON/OFF Telecomandă prin comandă continuă Telecomandă prin impulsuri Comutare
Tip semnal de control	Tensiune foarte redusă menținută Impuls Comandă menținută
Semnalizare locală	LED roșu: defect LED intermitent: aparat pregătit LED intermitent: aparat supraîncălzit

	LED verde: aparat ON LED intermitent: aparat declanșat
Tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.c. 48 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. la 50/60 Hz
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm	11
Înălțime	84 mm
Lățime	99 mm
Adâncime	77 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	50000 cic
Durabilitate electrică	AC-1 50000 cic c.a. 50 Hz
Prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare	Lacatin pozitia OFF
Protectie de scurgere la pamant	Cutie de borne separata
Compatibilitate produs	Cu PLC

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	93 % la 40 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------