



Principale

| | |
|---|---|
| Gama | Rilux |
| Tip produs sau componenta | Dispozitiv de iluminat de urgenta |
| Domeniul de aplicare al aparatului | Iluminare |
| Function | Standard |
| Alimentare | Mentinut |
| Culoare | Alb |
| Numar de intrare logica | Fluorescent tube G5 8 W |
| Culoare sursa de lumina | Alb |
| Tip capac | Transparent |
| Număr de baterii | 1 x 6 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium) |
| Informatii suplimentare dispozitiv de conectare | Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls |

Suplimentare

| | |
|-------------------------------------|---|
| [Ue] tensiune operationala nominala | 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz |
| Putere consumata | 10,1 VA |
| Curentul consumat | 43 mA |
| Clasa de izolatie electrica | Clasa II |
| Autonomie | 1 h |
| Ztimp de încărcare | 24 H |
| Flux luminos | Condiția de urgență 75 lm Mod menținut 90 lm |
| Material | Plastic carcasa Plastic capac |
| Montare dispozitiv | Aparent ceiling Aparent wall Ingropat |
| Înălțime | 100 mm |
| Lățime | 331 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Adâncime | 46 mm |
| Greutate produs | 0,65 kg |
| Segment de pia#ă | Clădiri comerciale mici |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|--|
| Grad de protecție IP | IP42 |
| Grad de protecție IK | IK06 |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | 0...40 °C |
| Rezistență la foc | 850 °C |
| Standarde | EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 50-11 IEC 695-2-1 |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|