



### Principale

Range of product	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar pentru automat de reînchidere
Nume scurt al dispozitivului	ARA iID
Compozitie contacte de semnalizare	2 C/O contacte libere de potențial
Tensiune circuit de semnalizare	24 V 10 mA c.a./c.c. 230 V 1 A c.a.

### Suplimentare

Tip de control	Inhibarea automatizării, comandă metținută 230 V c.a. 50/60 Hz Ultima reînchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz
Curent de intrare	5 mA
Durata impulsului	>= 200 ms circuit de comanda
Timp de raspuns	< 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
Putere consumata	2 W
[Ui] tensiunea nominală de izolație	400 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Valoarea setării	Program 1 15 reclosing attemps, long fixed cycle
Semnalizare locala	Clipitor portocaliu LED neoperațional Clipitor verde LED funcționare normală Clipitor rosu LED ciclul de reînchidere în desfășurare Fix rosu LED reînchidere automată blocată
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Module de 9 mm	7
Înălțime	93 mm
Lățime	63 mm

Adâncime	75,5 mm
Greutate produs	470 g
Culoare	Alb
Durabilitate electrică	5000 cic
Prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat
Lungimea de dezizolare a firului	Sursa de alimentare 10 mm pentru partea inferioara conectare Interior 10 mm pentru partea inferioara conectare leşire 8 mm pentru sus conectare
Cuplu de strângere	Sursa de alimentare 1 N.m Interior 1 N.m leşire 0,7 N.m
Compatibilitate gama	Acti 9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
Compatibilitate produs	4P iID

## Mediu

Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune	II
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	93 % la 40 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------