



### Principale

Nume produs	Compact NS
Nume scurt al dispozitivului	Compact NS800 NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Tip ofertă	C4
Descriere poli	3P
Tip rețea	C.a.
Performance level	NA
Adecvare pentru izolație	Da conformitate cu SR EN 60947-3

### Suplimentare

Frecvența rețea	50/60 Hz
Tip de control	Comutare
Mod de montare	Debrosabil
Suport de montare	Sasiu
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tensiune nominală de izolație	800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic convențional în aer liber	800 A la 60 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA în timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 4 kA în timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit	52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operațională nominală	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

Indicator de pozitie contact	Da
Separare vizibila	Nu
Durabilitate mecanică	6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrică	1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii	70 mm
Înălțime	327 mm
Lățime	210 mm
Adâncime	147 mm
Greutate produs	14 kg

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	ASTA ASEFA
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-3
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-50...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------