



Principale

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Nume produs | Compact NS |
| Nume scurt al dispozitivului | Compact NS630b NA |
| Tip produs sau componenta | Separator de sarcină |
| Domeniul de aplicare al aparatului | Distribution |
| Tip ofertă | C4 |
| Descriere poli | 3P |
| Tip rețea | C.a. |
| Performance level | NA |
| Adecvare pentru izolație | Da conformitate cu SR EN 60947-3 |

Suplimentare

| | |
|---|--|
| Frecvența rețea | 50/60 Hz |
| Tip de control | Mecanism motor |
| Mod de montare | Fix |
| Suport de montare | Sasiu |
| [Ie] curent nominal de utilizare | AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] tensiune nominală de izolație | 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Ith] curent termic convențional în aer liber | 630 A la 60 °C |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 25 kA în timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 4 kA în timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Icm] capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit | 52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz |
| [Ue] tensiune operațională nominală | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |

| | |
|------------------------------|--|
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Separare vizibila | Nu |
| Durabilitate mecanică | 6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Durabilitate electrică | 1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Pasul conexiunii | 70 mm |
| Înălțime | 327 mm |
| Lățime | 210 mm |
| Adâncime | 147 mm |
| Greutate produs | 14 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Standarde | SR EN 60947-3 |
| Certificari produs | ASTA ASEFA |
| Grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -50...85 °C |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Under investigation |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garantie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|