



Principale

Nume produs	Compact NS
Nume scurt al dispozitivului	Compact NS3200 NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Tip ofertă	C5
Descriere poli	4P
Tip rețea	C.a.
Performance level	NA
Adecvare pentru izolație	Da conformitate cu SR EN 60947-3

Suplimentare

Frecvența rețea	50/60 Hz
Tip de control	Comutare
Mod de montare	Fix
Conexiune superioară	Fata
Conexiune inferioară	Fata
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-23A 3200 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 3200 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 3200 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 3200 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 3200 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tensiune nominală de izolație	800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic convențional în aer liber	3200 A la 60 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	32 kA în timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit	135 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operațională nominală	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de poziție contact	Da
Separare vizibilă	Nu
Durabilitate mecanică	6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3

Durabilitate electrică	AC-23A 1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii	115 mm
Înălțime	350 mm
Lățime	535 mm
Adâncime	160 mm
Greutate produs	36 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	ASTA ASEFA
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-3
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-50...85 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------