



Principale

Gama	Masterpact
Nume produs	Masterpact NW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	Masterpact NW63
Nume intreruptoare de sarcina	Masterpact NW63HH
Domeniul de aplicare al aparatului	Protection
Descriere poli	3P
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-23A 6300 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolare	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	220 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod de clasificare disjunctoare	HH
Adecvare pentru izolare	Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact	Da
Separare vizibila	Nu
Grad de poluare	4 conformitate cu SR EN 60664-1

Suplimentare

Tip de control	Buton
Mod de montare	Debrosabil
Suport de montare	Sasiu
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	100 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la 690 V 100 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-4 la 690 V
Durabilitate mecanică	10000 cic with maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrică	AC-23A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii	230 mm
Înălțime	352 mm
Lățime	442 mm

Adâncime	297 mm
Greutate produs	160 kg
Protecție instantanee integrală	75 kA

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	ASEFA
Grad de protectie IP	IP30
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------