



### Principale

|   |  |
|---|--|
| Gama  | Masterpact   |
| Nume produs   | Masterpact NW                                      |
| Tip produs sau componenta                               | Separator de sarcină                               |
| Nume scurt al dispozitivului                            | Masterpact NW40b                                   |
| Nume intreruptoare de sarcina                           | Masterpact NW40bHH                                 |
| Domeniul de aplicare al aparatului                      | Protection   |
| Descriere poli  | 4P   |
| Tip retea   | C.a.   |
| Frecventa retea   | 50/60 Hz   |
| [Ie] curent nominal de utilizare                        | AC-23A 4000 A c.a. 50/60 Hz 690 V                  |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie                      | 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls                     | 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3                |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 220 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz                      |
| [Ue] tensiune operationala nominala                     | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  |
| Cod de clasificare disjunctoare                         | HH   |
| Adecvare pentru izolatie                                | Da conformitate cu SR EN 60947-3                   |
| Indicator de pozitie contact                            | Da   |
| Separare vizibila                                       | Nu   |
| Grad de poluare   | 4 conformitate cu SR EN 60664-1                    |

### Suplimentare

|  |  |
|--|--|
| Tip de control                                 | Buton  |
| Mod de montare                                 | Debrosabil   |
| Suport de montare                              | Sasiu  |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 100 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la 690 V<br>100 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-4 la 690 V |
| Durabilitate mecanică                          | 10000 cic with maintenance conformitate cu SR EN 60947-3   |
| Durabilitate electrică                         | AC-23A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3                                      |
| Pasul conexiunii                               | 230 mm   |
| Înălțime                                       | 352 mm   |
| Lățime   | 537 mm   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Adâncime                        | 297 mm |
| Greutate produs                 | 160 kg |
| Protecție instantanee integrală | 75 kA  |

### Mediu

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Standarde                             | SR EN 60947-3 |
| Certificari produs                    | ASEFA         |
| Grad de protectie IP                  | IP30          |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...70 °C   |
| Temperatura de depozitare             | -40...85 °C   |

### Durabilitatea ofertei

|  |  |
|--|--|
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                      | Under investigation  |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.                                 |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

### Garan#ie contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|