



Principale

Gama	Masterpact
Nume produs	Masterpact NT
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	Masterpact NT06
Nume intreruptoare de sarcina	Masterpact NT06HA
Domeniul de aplicare al aparatului	Protection
Descriere poli	3P
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	630 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	75 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod de clasificare disjunctoare	HA
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact	Da
Separare vizibila	Nu
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1

Suplimentare

Tip de control	Buton
Mod de montare	Fix
Conexiune superioara	Fata
Conexiune inferioara	Fata
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 36 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3

36 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3

Durabilitate mecanică	12500 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrică	AC-23A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-3 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii	70 mm
Înălțime	301 mm
Lățime	276 mm
Adâncime	196 mm
Greutate produs	14 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	ASEFA LCIE
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------