



Principale

| | |
|---|--|
| Gama | Masterpact |
| Nume produs | Masterpact NW |
| Tip produs sau componenta | Separator de sarcină |
| Nume scurt al dispozitivului | Masterpact NW16 |
| Nume intreruptoare de sarcina | Masterpact NW16HA |
| Domeniul de aplicare al aparatului | Protection |
| Descriere poli | 4P |
| Tip retea | C.a. |
| Frecventa retea | 50/60 Hz |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 1600 A c.a. 50/60 Hz 690 V |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3 |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit | 105 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Cod de clasificare disjunctoare | HA |
| Adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Separare vizibila | Nu |
| Grad de poluare | 4 conformitate cu SR EN 60664-1 |

Suplimentare

| | |
|--|--|
| Tip de control | Buton |
| Mod de montare | Debrosabil |
| Suport de montare | Sasiu |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 36 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Durabilitate mecanică | 12500 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 |

25000 cic with maintenance conformitate cu SR EN 60947-3

| | |
|------------------------|---|
| Durabilitate electrică | AC-23A 10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A 10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-3 6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 |
| Pasul conexiunii | 115 mm |
| Înălțime | 352 mm |
| Lățime | 537 mm |
| Adâncime | 297 mm |
| Greutate produs | 80 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Standarde | SR EN 60947-3 |
| Certificari produs | ASEFA ASTA |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -35...85 °C |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Under investigation |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |

Garantie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|