



### Principale

Gama	Masterpact
Nume produs	Masterpact NW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	Masterpact NW20
Nume intreruptoare de sarcina	Masterpact NW20HF
Domeniul de aplicare al aparatului	Protection
Descriere poli	4P
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	2000 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	187 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod de clasificare disjunctoare	HF
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact	Da
Separare vizibila	Nu
Grad de poluare	4 conformitate cu SR EN 60664-1

### Suplimentare

Tip de control	Buton
Mod de montare	Debrosabil
Suport de montare	Sasiu
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	85 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 75 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanică	10000 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3

20000 cic with maintenance conformitate cu SR EN 60947-3

Durabilitate electrică	AC-3 6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A 6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A 8000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii	115 mm
Înălțime	352 mm
Lățime	537 mm
Adâncime	297 mm
Greutate produs	80 kg

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	ASTA ASEFA
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-35...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

## Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------