



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys GS
Nume scurt al dispozitivului	GS2Q
Tip produs sau componenta	Switch-disconnector-fuse
Descriere poli	3P
Descriere poli protejati	3t
Tip si compozitie contacte	3 NO
[Ith] curent termic convențional în aer liber	400 A la <40 °C
[Ie] curent nominal de utilizare	200 A la 440 V 2 poles in series per phase with terminal covers DC-23A 315 A la 440 V 2 poles in series per phase with terminal covers DC-23B 250 A la 690 V AC-23A 315 A la 500 V AC-23A 315 A la 500 V AC-23B 400 A la 400 V AC-23A 400 A la 400 V AC-23B
Tip siguranta	DIN
Dimensiune siguranta	2
Tip retea	C.c. C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz

Suplimentare

Tip de maner de operare	Exterior, fata Exterior, partea dreapta
Suport de montare	Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
Putere nominala de functionare in W	220 kW la 690 V 220 kW la 500 V 220 kW la 400 V 95 kW la 690 V
Capacitatea de inchidere	4000 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	50 kA la 400 V with protection by gG fuses

Capacitate de rupere	3200 A la 400 V (AC-23B)
Încercare la scurtcircuit	40 kA
Durabilitate mecanică	10000 cic
Durabilitate electrică	1000 cic AC-23A 1000 cic AC-23B 200 cic DC-23A 200 cic DC-23B
Conexiuni - borne	Circuit electric bare 45 mm ² Circuit electric terminale cu papuci 185...240 mm ²
Cuplu de strângere	Circuit electric 25 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	CE
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C
Rezistență la foc	850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
Înălțime	205 mm
Lățime	252 mm
Adâncime	149 mm
Greutate produs	4,8 kg

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------