



## Cumpara

APC  
SBPAR30K40H-WP [↗](#)

## Prezentare generală

Denumire model	APC Parallel Maintenance Bypass Panel, up to 3 units 30-40kVA, 400V Wallmount
Include	Installation guide , User Manual
Timp de livrare standard	Usually Ships within 2 Weeks
Distribuire produs	Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei Darussalam , Bhutan , Botswana , Belarus , CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , China , Serbia And Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , KOREA, REPUBLIC OF , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova, Republic Of , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , East Timor , Turkey , Taiwan , TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Viet Nam , Mayotte , South Africa , Zimbabwe

## Ieșire

Tensiune nominală la ieșire	400V 3PH
Consum de curent total maxim per fază	182.400000 A
Conexiuni de ieșire	(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)

## Intrare

Tensiune nominală de intrare	400V 3PH
Frecvență de intrare	50 Hz
Curent maxim de intrare per fază	182.40000000000001 A

## Caracteristici fizice

Greutate netă	53 kg
Înălțime maximă	1174 mm
Lățime maximă	560 mm
Adâncime maximă	216 mm
Greutate de transport	55 kg
Înălțime transport	1298 mm
Lățime de transport	704 mm
Adâncime transport	335 mm

## Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-3000 meters
Temperatură de depozitare	-15 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %
Înălțime depozitare	0-9000 meters

## Conformanță

Aprobări reglementare	EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , EN/IEC 62040-1-1 , VFI-SS-111
Garanție standard	1 year repair or replace