



Prezentare generală

Denumire model	Prefabricated IT Data Hall 495W 102 Racks, Air Econ Cooling, Busway 400V/50Hz
Include	Manual de utilizare
TimP de livrare standard	Comandă specială - Întrebați care este timpul de livrare fixat
Distribuire produs	Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Belarus , Belgia , Benin , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadelupe , Guineea , Guyana Franceză , Ungaria , Islanda , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , Kuwait , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Namibia , Olanda , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Togo , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Insulele Turks și Caicos , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uzbekistan , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Ieșire

Energie configurată	495000
Tensiune nominală la ieșire	400 3 Faz
KW per rack	4.8 KW
Tip PDU	Contorizat
Capacitate amperi PDU	16.0 A
Derivație	Bypass static extern
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Factor de vârf	Nelimitat
Tip formă de undă	Undă sinusoidală

Intrare

Frecvență de intrare	50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Conexiuni de intrare	Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G)
Interval tensiune de intrare pentru operații principale	320 - 498 (400V) V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru funcționarea alimentării de la rețea	320 - 498 (400V)V V
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Durată de funcționare baterii &

Tip de acumulator	Fără baterie internă - utilizează sistemul de baterie extern
-------------------	--------------------------------------------------------------

Caracteristici fizice

Înălțime maximă	3600.0 mm
Lățime maximă	16100.0 mm
Adâncime maximă	18600.0 mm
Înălțime transport	3600.0 mm
Lățime de transport	3200.0 mm
Adâncime transport	13700.0 mm
Înălțime rack	42 U
Spațiu liber rack	4284 U
Număr de rack-uri	102
Culoare	Alb

Ambiental

Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unității	0.000 dB
-----------------------------------------------	----------