



### Principale

Gama de produse	Prize de iluminat și de forță
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii iluminat
Tip produs sau componenta	Lampa
Domeniul de aplicare al aparatului	Multifuncțional
Compoziție dispozitiv	elemente de fixare lampa contact și priza alimentare

### Suplimentare

Priză standard	British
Putere nominală lampă	11 W
[Ue] tensiune operațională nominală	230 V 50/60 Hz
Baza bec	2G7
Tip bec	Fluorescent
Tip de control	Contact integrat
Flux luminos	900 lm
Durată de serviciu în ore	8000 H
Conexiune electrică	Conector cu surub $\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Locație de montare	Partea superioară a tabloului
Suport de montare	Sineincrucisate Părți metalice Sina DIN Vertical
Mod de fixare	Șuruburi Clipsare Fixare magnetică
Compatibilitate gama	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLM Spacial SFX Spacial SMX Spacial SF Spacial SM
Material	Gri deschis plastic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Înălțime	40 mm
Lățime	372 mm
Adâncime	63 mm

## Mediu

Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Clasa de izolație electrică	Clasa 1
Intarziere flacăra	V0 conformitate cu UL 94
Compatibilitate electromagnetică	Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Standarde	UL 508 A
Certificări produs	VDE
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-16...65 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------