



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys DF
Tip produs sau componenta	Suport de sigurante
Nume scurt al dispozitivului	DF10
Compozitie dispozitiv	tubular link pentru locked in Neutral pole
Compatibilitate produs	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Descriere poli	3P + N
Dimensiune siguranta	10 x 38 mm
Tip siguranta	, gG , aM
Tip de control	Comutare poate fi blocat cu lacat
Semnalizare locala	Blown fuse indication
Categorii de utilizare	AC-20B conformitate cu SR EN 60947-3 DC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 690 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare	32 A
[Ui] tensiune nominala de izolare	1000 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Categorii de supratensiune	III
Încercare la scurtcircuit	120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
Puterea disipata in W	3 W maximum power dissipation by fuse

Suplimentare

Standarde	SR EN 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2 R22 HL2
Certificari produs	IEC Recunoscut de UL CSA CCC EAC

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

DNV-GL

Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pozitia de montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
Conexiuni - borne	borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...16 mm ² rigid borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...6 mm ² rigid borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...16 mm ² flexibil with or without borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...6 mm ² flexibil with or without
Cuplu de strângere	2 N.m - cu șurubelnița PZ2 2 N.m - cu șurubelnița plat Ø 5.5 mm
Înălțime	79,5 mm
Lățime	70 mm
Adâncime	61 mm
Greutate produs	0,171 kg
Cantitate per set	Set de 3

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura de utilizare	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitudinea de functionare	0...2000 m without derating
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate	DF10

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------