



### Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys DF
Tip produs sau componenta	Suport de sigurante
Nume scurt al dispozitivului	DF14
Compatibilitate produs	DF2EA fuse cartridge DF2EN fuse cartridge
Descriere poli	2P
Dimensiune siguranta	14 x 51 mm
Tip siguranta	. aM . gG
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Blown fuse indication
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 690 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare	50 A
[Ui] tensiune nominala de izolare	690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	15 kA cu pini tubulari conformitate cu IEC 60269-1
Încercare la scurtcircuit	120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3 120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3 80 kA 690 V conformitate cu SR EN 60947-3

### Suplimentare

Standarde	SR EN 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificari produs	IEC Recunoscut de UL CSA EAC
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pozitia de montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
Conexiuni - borne	borne cu șurub 1 cablu(ri) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigid borne cu șurub 2 cablu(ri) 2,5...10 mm <sup>2</sup> rigid

borne cu șurub 1 cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup>flexibil with or without  
borne cu șurub 2 cablu(ri) 2,5...10 mm<sup>2</sup>flexibil with or without

Cuplu de strângere	3,5 N.m
Înălțime	110,8 mm
Lățime	52,5 mm
Adâncime	76,5 mm
Greutate produs	0,283 kg
Cantitate per set	Set de 3

## Mediu

Temperatura de depozitare	-40...80 °C
Temperatura de utilizare	-20...60 °C with derating above 20°C
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate	DF14

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------