



### Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys DF
Tip produs sau componenta	Suport de sigurante
Nume scurt al dispozitivului	DF22
Compatibilitate produs	DF3FA fuse cartridge striker DF3FN fuse cartridge striker DF22AM bloc de contacte auxiliar
Descriere poli	3P
Dimensiune siguranta	22 x 58 mm
Tip siguranta	, gG , aM
Tip de control	Comutare
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 690 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A
[Ui] tensiune nominala de izolare	690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	19 kA cu pini tubulari conformitate cu IEC 60269-1
Încercare la scurtcircuit	120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3 120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3 80 kA 690 V conformitate cu SR EN 60947-3

### Suplimentare

Standarde	SR EN 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificari produs	IEC Recunoscut de UL CSA EAC
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pozitia de montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
Conexiuni - borne	borne cu șurub 1 cablu(ri) 2,5...35 mm <sup>2</sup> rigid borne cu șurub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigid borne cu șurub 1 cablu(ri) 2,5...35 mm <sup>2</sup> flexibil with or without

borne cu șurub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup>flexibil with or without

Cuplu de strângere	4 N.m
Înălțime	127,5 mm
Lățime	105 mm
Adâncime	76,5 mm
Greutate produs	0,654 kg
Cantitate per set	Set de 2

### Mediu

Temperatura de depozitare	-40...80 °C
Temperatura de utilizare	-20...60 °C with derating above 20°C
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate	DF22

### Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------