



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys DF
Tip produs sau componenta	Suport de sigurante
Nume scurt al dispozitivului	DF8
Compatibilitate produs	DF2BA fuse cartridge DF2BN fuse cartridge
Descriere poli	2P
Dimensiune siguranta	8.3 x 32 mm
Tip siguranta	, gG , aM
Tip de control	Comutare poate fi blocat cu lacat
Categorie de utilizare	AC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
[Ue] tensiune operationala nominala	400 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Categorie de supratensiune	III
Încercare la scurtcircuit	20 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
Puterea disipata in W	3 W maximum power dissipation by fuse

Suplimentare

Standarde	SR EN 60947-3 EN/IEC 60269-2
Certificari produs	IEC EAC DNV-GL
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pozitia de montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
Conexiuni - borne	borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...16 mm ² rigid borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...6 mm ² rigid borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...16 mm ² flexibil with or without borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...6 mm ² flexibil with or without
Cuplu de strângere	2 N.m - cu șurubelnița PZ2 2 N.m - cu șurubelnița plat Ø 5.5 mm

Înălțime	79,5 mm
Lățime	35 mm
Adâncime	61 mm
Greutate produs	0,085 kg
Cantitate per set	Set de 6

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura de utilizare	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitudinea de functionare	0...2000 m without derating
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate	DF8

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------