



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LS1
Tip produs sau componenta	Fuse-disconnector
Nume scurt al dispozitivului	LS1D
Descriere poli	3P

Suplimentare

Suport de montare	Sina
Pozitia de montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
Tip de control	Comutare
[Ue] tensiune operationala nominala	600 V
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A pentru circuit electric
Semnalizare locala	Blown fuse indication
Dimensiune siguranta	10 x 38 mm
Tip siguranta	GG AM
Calibrul fuzibilului asociat	30 A aM 30 A gG
Conexiuni - borne	borne cu arc 2 cablu(ri) 1...6 mm ² solid borne cu arc 2 cablu(ri) 1...6 mm ² flexibil fara borne cu arc 2 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil cu

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1
Certificari produs	UR BV
Grad de protectie IP	IP20

Tratament protector	TH
Temperatura de utilizare	-50...70 °C operation
Înălțime	89 mm
Lățime	45 mm
Adâncime	68,3 mm
Greutate produs	0,27 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------