



### Prezentare generală

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Denumire model           | APC Symmetra RM 6 kVA scalabil la 6 kVA N+1 220-240 V  |
| Include                  | CD cu software , Console de montare rack , Șine de susținere pentru montare rack , Manual de utilizare   |
| Temp de livrare standard | De obicei în stoc  |
| Distribuire produs       | Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Antigua și Barbuda , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgia , Benin , Bhutan , Bolivia , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , Chile , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Insulele Cook , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Timorul de Est , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Insulele Falkland (Insulele Malvine) , Fiji , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Grenada , Guadalupe , Guineea , Guyana Franceză , Hong Kong , Ungaria , Islanda , Indonezia , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Antilele Olandeze , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guinee , Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe |

### Ieșire

|   |   |
|---|---|
| Capacitate putere de ieșire                                   | 4200 Wați / 6000 VA   |
| Putere max. configurabilă (wați)                              | 4200 Wați / 6000 VA   |
| Tensiune nominală la ieșire                                   | 230V  |
| Notă tensiune de ieșire                                       | Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240   |
| Distorsiune tensiune de ieșire                                | Sub 5% la capacitate maximă   |
| Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea) | 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal                               |
| Factor de vârf  | până la 5 : 1   |
| Factor de vârf  | Online cu dublă conversie   |
| Tip formă de undă   | Undă sinusoidală  |
| Conexiuni de ieșire   | (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Derivație   | Bypass intern (automat și manual)                                   |

## Intrare

|   |  |
|---|--|
| Tensiune nominală de intrare                            | 230V                                   |
| Frecvență de intrare                                    | 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automată) |
| Conexiuni de intrare                                    | Cablu rigid 3 fire                     |
| Interval tensiune de intrare pentru operații principale | 155 - 276 V                            |

## Durată de funcționare baterii &

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tip de acumulator          | Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat: etanș |
| Module baterie incluse     | 3   |
| Timpe de reîncărcare tipic | 4 oră(ore)  |
| Replacement Battery        | SYBT2   |

## Management comunicații &

|   |   |
|---|---|
| Port(Uri) interfață                       | DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T   |
| Calitate interfață SmartSlot™ disponibilă | 1   |
| Carduri SmartSlot™ preinstalate           | AP9631  |
| Panou de comandă                          | Consolă de comandă și stare LCD multifuncțional   |
| Alarmă sonoră                             | Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: întârzieri configurabile |
| Înterupere de urgență a alimentării (EPO) | Yes   |

## Caracteristici fizice

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Înălțime maximă       | 356.0 mm  |
| Lățime maximă         | 483.0 mm  |
| Adâncime maximă       | 730.0 mm  |
| Înălțime rack         | 8 U       |
| Greutate netă         | 133.64 kg |
| Greutate de transport | 148.64 kg |
| Înălțime transport    | 508.0 mm  |
| Lățime de transport   | 584.0 mm  |
| Adâncime transport    | 787.0 mm  |
| Culoare               | Negru     |

## Ambiental

|   |                |
|---|----------------|
| Mediu de operare                              | 0 - 40 °C      |
| Umiditate relativă de funcționare             | 0 - 95 %       |
| Înălțime de operare                           | 0-3000 metri   |
| Temperatură de depozitare                     | -15 - 45 °C    |
| Umiditate relativă depozitare                 | 0 - 95 %       |
| Înălțime depozitare                           | 0-15000 metri  |
| Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unității | 60.000 dB      |
| Pierdere termică online                       | 1771.000 BTU/h |

## Conformanță

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aprobări reglementare | C-tick , CE , EN 50091-2 , EN 60950 , IRAM , VDE  |
| Garanție standard     | 2 ani reparații sau înlocuire , garanții extinse opționale disponibile , disponibile garanții opționale, pe loc |