



Principale

Gama de produse	Advantys ABE9
Tip produs sau componenta	Caseta de derivatie pasiva IP67
Număr de canale	4
Conexiune electrica	1 conector tată M23 19 pini 4 conectori mamă M12 5 pini
LED de stare	Alimentat 1 LED (verde) Stare canal 1 LED per canal (galben)

Suplimentare

Numar de cai	8 cai
[Ue] tensiune operationala nominala	24 V c.c.
Curent pe canal	4 A
Grup de izolație	Categoria 3 conformitate cu VDE 0110
Pozitie de operare	Orice pozitie
Mod de fixare	Fixare cu surub M4
Rezistența de contact	5000 $\mu\Omega$
Curentul pe comun	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Separare a comunicatiilor	Fara
Greutate produs	0,08 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu IEC 529
Certificari produs	CULus
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...80 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Rezistenta la vibratii	0,2 gn (f= 57...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6, teste FC
Rezistenta la socuri	30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 68-2-2

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------