



## Principale

Gama de produse	Advantys ABE9
Tip produs sau componenta	Caseta de derivatie pasiva IP67
Număr de canale	8
Conexiune electrica	1 conector tată M23 19 pini 8 conectori mamă M12 5 pini
LED de stare	Alimentat 1 LED (verde) Stare canal 1 LED per canal (galben)

## Suplimentare

Numar de cai	16 cai
[Ue] tensiune operationala nominala	24 V c.c.
Curent pe canal	4 A
Grup de izolație	Categoria 3 conformitate cu VDE 0110
Pozitie de operare	Orice pozitie
Mod de fixare	Fixare cu surub M4
Rezistența de contact	5000 $\mu\Omega$
Curentul pe comun	16 A 1 mm <sup>2</sup> 12 A 0,75 mm <sup>2</sup>
Separare a comunicatiilor	Fara
Greutate produs	0,14 kg

## Mediu

Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu IEC 529
Certificari produs	CULus
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...80 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Rezistenta la vibratii	0,2 gn (f= 57...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6, teste FC
Rezistenta la socuri	30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 68-2-2

**Durabilitatea ofertei**

Stare ofertă sustenabilă	Prodot Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Prodot în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

**Garan#ie contractuală**

Garantie	18 months
----------	-----------