



## Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys B
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	LC1BM
Aplicatie contactor	Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare	AC-3 AC-1
Tip circuit de comanda	C.a.
Tip bobina	Standard
Descriere poli	3P
Compozitie contact pol	3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare	1250 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric 1000 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW	530 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 160 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4) 280 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 500 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 530 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 560 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 600 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 670 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
Compozitie contact auxiliar	2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage	220 V c.a. 50...400 Hz

## Suplimentare

Limite de tensiune circuit de comanda	Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz Operațional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolare	1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 1500 V - pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare	Fix

Suport de montare	Sine de montaj zimtate Bratara de sustinere a barei
Cuplu de strângere	Circuit electric 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune operationala nominala	Circuit electric <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic convențional în aer liber	1250 A la <40 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere	10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala	10000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 10000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 4000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 4000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 8000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 8000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 9000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 9000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat	1200 A aM la <= 440 V pentru circuit electric 1200 A gI la <= 440 V pentru circuit electric 1500 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
Impedanță medie	0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz pentru circuit electric
Puterea disipată pe pol	180 W AC-3 - Ith 1250 A 280 W AC-1 - Ith 1250 A
Varf de putere in VA	1300 VA
Puterea consumată la menținere în VA	31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare	100...150 ms închidere 50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanică	1200000 cic
Maximum operating rate	120 cic/h la <55 °C
Înălțime	490 mm
Lățime	570 mm
Adâncime	475 mm
Greutate produs	57 kg

## Mediu

Standarde	VDE 0660 BS 5424 SR EN 60947-4 IEC 60158-1 NF C 63-110
Certificari produs	RINA CSA BV
Tratament protector	TC TH
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...55 °C
Temperatura de depozitare	-60...80 °C
Altitudinea de functionare	3000 m fără declasare

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

---

Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

---

### Garantie contractuală

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---